В этой статье предлагаю вниманию публики написанный мной модуль, который чувствителен к данным пункта меню. Какие данные пункта меню я имею в виду? Такие:
- идентификатор меню
- идентификатор статьи, на которую ссылается
данный пункт меню.

Представим себе меню, пункты которого ссылаются на разные статьи. Каждая из этих статей имеет свою отличную от других категорию. В каждой из этих категорий имеются и другие статьи, кроме той, на которую ссылается пункт меню.

Наш модуль считывает ИД меню, ИД статьи, запрашивает в БД ИД категории, к которой принадлежит статья. Запрашивает данные по 6 последним (новейшим) статьям из данной категории. Используя эти данные выводит все 6 статей (заголовок, интротекст, картинка), естественно каждая статья со своей картинкой. В каждой статье есть ссылка-картинка "Подробнее" на полную версию статьи.

Статья, на которую ссылается пункт меню содержит только вызов нашего модуля, который и формирует страницу. То есть: {loadmodule mod_category_new, mod_category_new,MyNewStyle}

Каждая статья, на которую ссылается любой из пунктов меню, содержит одну только эту инструкцию, но результат на странице (контент, картинки и прочее) полностью зависит от пункта меню.

Собственно этот модуль иммитирует поведение страницы Блог категории. Расположение статей на странице полностью зависит от css-стилей и может быть любым.

Цена изделия, которая фигурирует в выводимых статьях, считывается из параметров модуля, и является фикцией, так как модуль имеет только демонстрационную версию. Так что цену можно вообще убрать.

Для того, чтобы картинки правильно вставлялись в свою категорию, надо называть их в формате: p1-80.jpg, p2-80.jpg, p3-80.jpg. Здесь 80 - ИД категории. Если картинки должны принадлежать другой категории, то указываете вместо 80 номер нужной категории. Модуль выберет и вставит их при выводе статьи в соответствующем пункте меню.



Файлы модуля:

helper.php

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }

```
    <?php
/**
 * @package Joomla.Site
 * @subpackage mod_category_new
```

```
 * @author Albert Volos http://pick4you.ru October 2012
 * @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// no direct access
defined('_JEXEC') or die;

class modMiddletop_newHelper
{
    static function getAnonse(){

  $menu = & JSite::getMenu();
  $current_menu = $menu->getActive();
  $cur_link = $current_menu->link;

  //вычленим из ссылки ИД статьи
  $frag = strrchr($cur_link, &amp;quot;&amp;&amp;quot;);
  $pos = strpos($frag,'=');
  $art_num = substr($frag,($pos+1));

  $db = JFactory::getDbo();
  $query = $db->getQuery(true);
  $query->select('a.catid');
  $query->order('a.created DESC');
  $query->from('#__content AS a');
  $query->where(&amp;quot;a.id=$art_num&amp;quot;);
  $db->setQuery($query, 0);
  $result = $db->loadObjectList();

  $ar = array();

  if (!empty($result)){
   foreach($result as $name){
    $ar[0] = $name->catid;
   }
  };
  return (array) $ar;
 }

    static function getAnonse2($params){

  $menu = & JSite::getMenu();
  $current_menu = $menu->getActive();
  $cur_alias = $current_menu->alias;//алиас пункта меню
```

```
  $db = JFactory::getDbo();
  $query = $db->getQuery(true);
  $query->select('a.id, a.title, a.introtext, a.alias, a.catid');
  $query->order('a.created DESC');
  $query->from('#__content AS a');
  $query->where(&amp;quot;a.catid=$params&amp;quot;);
  $db->setQuery($query, 0);
  $result = $db->loadObjectList();

  $ar_f = array();
  if (!empty($result)){
  $index = 0;
   foreach($result as $name){
    $ar = array();
    $ar[0] = $name->title;
    $ar[1] = $name->introtext;
    $ar[2] = $name->id;
    $ar[3] = $name->alias;
    $ar[4] = $name->catid;
    $ar[5] = $cur_alias;
    $ar_f[$index]=$ar;
    $index++;
   }
  };

  return (array) $ar_f;
 }


}
?>
```

{/codecitation}

mod_category_new.php

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }

```
    <?php
/**
 * @package Joomla.Site
 * @subpackage mod_category_new
```

```
 * @authorAlbert Volos http://pick4you.ru October 2012
 * @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// no direct access
defined('_JEXEC') or die;

// Include the latest functions only once
require_once dirname(__FILE__).'/helper.php';

//переменная names доступна в шаблоне модуля
$ar2 = modMiddletop_newHelper::getAnonse();//эта функция вернет ИД категории
$t_catid = $ar2[0];
$ar = modMiddletop_newHelper::getAnonse2($t_catid);//эта функция вернет массив данных
о статьях

$lenmas = count($ar);

//получим параметры из модуля
$it_ar = array();
for($i=0;$i<($lenmas-1);$i++){
 $it = array();
 $it[0] = $params->get(&quot;imgname$i&quot;, p1.jpg);//картинка для вывода в блок
 $temp = $it[0];
 $it[1] = $params->get(&quot;price_dollar$i&quot;, 0);//цена рубли
 $it[2] = $params->get(&quot;price_cents$i&quot;, 0); //цена копейки
 $it_ar[$i] = $it;
}

$moduleclass_sfx = htmlspecialchars($params->get('moduleclass_sfx'));

require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_category_new', $params->get('layout', 'default'));

 ?>
```

{/codecitation}

default.php

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }

```
 <?php
/**
 * @package  Joomla.Site
 * @subpackage mod_category_new
 * @author Albert Volos http://pick4you.ru October 2012
 * @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */
// no direct access
defined('_JEXEC') or die;

?>
<?php
if (!empty($ar)){
 //$lenmas = count($ar);
 for($i=0;$i<($lenmas-1);$i++){
  $t_title = $ar[$i][0];
  $t_intro = $ar[$i][1];

  $t_id = $ar[$i][2];
  $t_alias = $ar[$i][3];
  $t_catid = $ar[$i][4];
  $t_al = $ar[$i][5];
  $path = &quot;/JJ25_2/joomla/index.php/$t_al/$t_id-$t_alias&quot;;

  $ta2 = $it_ar[$i][0];
  //вычленим из ссылки расширение картинки
  $frag2 = strchr($ta2, &quot;.&quot;);
  $pos = strpos($ta2,&quot;.&quot;);
  $frag = substr($ta2,0,$pos);
  $ta = &quot;$frag-$t_catid$frag2&quot;;
  $tb = $it_ar[$i][1];
  $tc = $it_ar[$i][2];
?>
     <div class=&quot;product_box&quot;><a href=&quot;/&quot;><img
src=&quot;media_users/01/<?php echo $ta ?>&quot; alt=&quot;&quot;
class=&quot;prod_image&quot; /></a>
       <div class=&quot;product_details&quot;>
         <div class=&quot;prod_title&quot;><?php echo &quot;<b> $t_title </b>&quot;; ?></div>
         <div class=&quot;product_introtext&quot;><?php echo &quot; $t_intro&quot;; ?></div>
         <p class=&quot;price&quot;>Price: <span class=&quot;price&quot;><?php echo
&quot;$tb&quot; ?>.<?php echo &quot;$tc&quot; ?> $ </b></span></p>
         <a href=&quot;<?php echo $path; ?>&quot; class=&quot;details&quot;><img
src=&quot;modules/mod_category_new/images/details.gif &quot;  alt=&quot;&quot;  /> </a>
       </div><!-- End  product_details-->
     </div><!-- End product_box -->
```

```
<?php
 }
}
 ?>
```

{/codecitation}

mod_category_new.xml

{codecitation style="brush: xml;" class="collapse:true;" }

```
   <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?>
<extension
 type=&quot;module&quot;
 version=&quot;2.5&quot;
 client=&quot;site&quot;
 method=&quot;upgrade&quot;>
 <name>mod_category_new</name>
 <author>Albert Volos</author>
 <creationDate>October 2012</creationDate>
 <copyright>Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright>
 <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
 <authorEmail>pick4you$yandex.ru</authorEmail>
 <authorUrl>www.pick4you.ru</authorUrl>
 <version>2.5.0</version>
 <description>MOD_CATEGORY_NEW_XML_DESCRIPTION</description>
 <files>
  <filename module=&quot;mod_category_new&quot;>mod_category_new.php</filename>
  <folder>images</folder>
  <folder>tmpl</folder>
  <filename>helper.php</filename>
  <filename>index.html</filename>
 </files>
 <languages>
  <language tag=&quot;en-GB&quot;>en-GB.mod_category_new.ini</language>
  <language tag=&quot;en-GB&quot;>en-GB.mod_category_new.sys.ini</language>
 </languages>
 <help key=&quot;JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_LATEST_USERS&quot; />
 <config>
  <fields name=&quot;params&quot;>
   <fieldset name=&quot;basic&quot;>
```

```
<field
 name=&quot;imgname0&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;imgtest.jpg&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_dollar0&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_cents0&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;imgname1&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;imgtest.jpg&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_dollar1&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_cents1&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;imgname2&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;imgtest.jpg&quot;
```

```
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_dollar2&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_cents2&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;imgname3&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;imgtest.jpg&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_dollar3&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_cents3&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;imgname4&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;imgtest.jpg&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
```

```
 name=&quot;price_dollar4&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_cents4&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;imgname5&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;imgtest.jpg&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_dollar5&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
 name=&quot;price_cents5&quot;
 type=&quot;text&quot;
 default=&quot;0&quot;
 label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
 description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
</fieldset>
<fieldset
 name=&quot;advanced&quot;>
 <field
  name=&quot;layout&quot;
  type=&quot;modulelayout&quot;
  label=&quot;JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL&quot;
  description=&quot;JFIELD_ALT_MODULE_LAYOUT_DESC&quot; />

 <field
  name=&quot;moduleclass_sfx&quot;
  type=&quot;text&quot;
```

```
    label=&quot;COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL&quot;
    description=&quot;COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_DESC&quot; />

   <field
    name=&quot;cache&quot;
    type=&quot;list&quot;
    default=&quot;1&quot;
    label=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL&quot;
    description=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHING_DESC&quot;>
    <option
     value=&quot;1&quot;>JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
    <option
     value=&quot;0&quot;>COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
   </field>
   <field
    name=&quot;cache_time&quot;
    type=&quot;text&quot;
    default=&quot;900&quot;
    label=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL&quot;
    description=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_DESC&quot; />
   <field
    name=&quot;cachemode&quot;
    type=&quot;hidden&quot;
    default=&quot;static&quot;>
    <option
     value=&quot;static&quot;></option>
   </field>
  </fieldset>
 </fields>
</config>
</extension>
```

{/codecitation}